

COMPRESSOR S-45

ISENTO DE ÓLEO



Capacidade

- 1 consultório sem bomba de vácuo ou 2 consultórios com bomba de vácuo

Silencioso

- Baixo nível de ruído: 56 dB

COMPRESSOR S-55

ISENTO DE ÓLEO



Capacidade

- 2 consultórios sem bomba de vácuo ou 3 consultórios com bomba de vácuo

Silencioso

- Baixo nível de ruído: 62 dB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	S45 1 CONSULTÓRIO	S55 2 CONSULTÓRIOS
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:		
PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA	OK	OK
VÁLVULA DE SEGURANÇA (DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO)	OK	OK
RELE TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) - PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO	OK	OK
<hr/>		
2 MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR	OK	OK
FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO)	OK	OK
REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR	OK	OK
REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO	OK	OK
VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR	OK	OK
FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO) - ACOMPANHA REFIL PARA FUTURA SUBSTITUIÇÃO	OK	OK
MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL	OK	OK
VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE)	OK	OK
LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO (CM)	40 X 62 X 40	40 X 60 X 65
PESO LÍQUIDO (KG)	28	43
ALIMENTAÇÃO	110V OU 220V (MONOFÁSICO)	110V OU 220V (MONOFÁSICO)
FREQÜÊNCIA DO MOTOR	60Hz	60Hz
FLUXO DE AR (TEÓRICO)	188 l/min - 6,6 pc/min	376 l/min - 13,2 pc/min
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	45 litros	60 litros
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	120 psi - 0,83 MPa	120 psi - 0,83 MPa
POTÊNCIA (MOTOR)	1,13 CV - 840W	2,26 CV - 1680W
CONSUMO DE ENERGIA	0,75 KW/hora	1,5 KW/hora
CORRENTE NOMINAL	6A (110V) - 3,5A (220V)	12A (110V) - 7A (220V)
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR	1750 RPM	1750 RPM
NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR	4 polos	4 polos
NÚMERO DE PISTÕES (CABECOTES)	2 pistões	4 pistões