

SUCTRON ELETRONIC PLUS

BOMBA DE VÁCUO

CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE

- Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma
- GABINETE opcional em aço com pintura em poliuretano



SUCTRON ELETRONIC

BOMBA DE VÁCUO

CAPACIDADE PARA ATÉ 05 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE

- Indicada para clínicas, consultórios e casos onde necessita MÉDIA distância para instalação
- GABINETE opcional em aço com pintura em poliuretano



**GABINETE OPCIONAL
ELETRONIC, ELETRONIC PLUS
E PRATIC**

SUCTRON PRATIC

BOMBA DE VÁCUO

CAPACIDADE PARA 01 CONSULTÓRIO

- Com um sistema exclusivo de funcionamento em baixa rotação, proporciona o silêncio necessário ao ambiente de trabalho
- Design leve com dimensões reduzidas valorizando o espaço interno do consultório
- GABINETE opcional em aço com pintura em poliuretano

PARA SER INSTALADA AO LADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, SEM QUEBRA DE PISO OU ADAPTADORES. APROVEITA A MESMA REDE HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO COM TOTAL AUSÊNCIA DE REFLUXO.

EXTREMAMENTE
SILENCIOSA



SUCTRON PREMIUM

BOMBA DE VÁCUO

CAPACIDADE PARA ATÉ 07 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE

- Indicada para clínicas, universidades e casos onde necessita LONGA distância para instalação
- GABINETE opcional em aço com pintura em poliuretano

GABINETE
OPCIONAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	SUCTRON PRATIC	SUCTRON ELETRONIC PLUS	SUCTRON ELETRONIC	SUCTRON PREMIUM
CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO	1 CONSULTÓRIO	2 CONSULTÓRIOS	5 CONSULTÓRIOS	7 CONSULTÓRIOS
VÁCUO / POTÊNCIA SUÇÃO	330mmHg/12,92inHg	450mmHg/17,62inHg	640mmHg/25,06inHg	720mmHg/28,19inHg
POTÊNCIA DO MOTOR	1/3 CV	1/2 CV	1,0 CV	1,5 CV
*TEMPORIZADOR DE VARREDURA PARA LIMPEZA AUTOMÁTICA DAS TUBULAÇÕES	OK	OK	OK	
FILTRO COLETOR DE DETRITOS - PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, C/ ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM RESÍDUOS	OK	OK	OK	OK
PRÉ-LAVAGEM NO FILTRO COLETOR	OK	OK	OK	OK
FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA	OK	OK	OK	OK
PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE - PROTEGE O MOTOR E CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA	OK	OK	OK	OK
COMANDO DE ACIONAMENTO	ELETRÔNICO	ELETRÔNICO	ELETRÔNICO	RELÉ CONTATORA
MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX	OK	OK	OK	OK
TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE	OK	OK	OK	OK
CONSUMO DE ÁGUA	0,30 litros/min	0,30 litros/min	0,40 litros/min	0,50 litros/min
LARGURA X ALT. X COMPRIM. (cm) - (S/ GAB.)	29,0 X 35,5 X 25,0	28,0 X 31,0 X 26,0	28,0 X 33,5 X 26,0	23,0 X 37,0 X 47,0
LARGURA X ALT. X COMPRIM. (cm) - (C/ GAB.)	33,0 X 36,0 X 29,5	33,0 X 36,0 X 29,5	33,0 X 36,0 X 29,5	23,0 X 45,0 X 47,0
PESO (kg) (S/ GABINETE) PESO (kg) (C/ GAB.)	15,6 / 18,9	16,2 / 19,5	21,6 / 24,9	23,1 / 26,4
VAZÃO DE AR	150 litros/min	200 litros/min	460 litros/min	520 litros/min
VOLTAGEM	BIVOLT 110/220V	BIVOLT 110/220V	BIVOLT 110/220V	110 ou 220V

O rendimento de uma bomba de vácuo está diretamente associado ao número de consultórios e a distância de instalação da mesma, onde estas deverão seguir rigorosamente os critérios do fabricante. Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

***EXCLUSIVO TEMPORIZADOR DE VARREDURA: SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA.**

ESTE SISTEMA PODERÁ SER ATIVADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE. (PAT. REQ. INPI)

KIT SUCTOR

SÃO 4 MODELOS DISPONÍVEIS

- Led indicativo de funcionamento
- Acionamento automático da bomba de vácuo
- Fixada na coluna do refletor ou armário
- Confeccionados em chapa de aço
- Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza



KIT SUCTOR I
1 SUCTOR COM PONTEIRA Ø6MM
SEM FILTRO



KIT SUCTOR II
1 SUCTOR COM PONTEIRA Ø6MM
COM FILTRO



KIT SUCTOR III
2 SUCTORES COM PONTEIRA Ø11MM E Ø6MM
SEM FILTRO



KIT SUCTOR IV
2 SUCTORES COM PONTEIRA Ø11MM E Ø6MM
COM FILTRO

REGISTROS SUCTORES

SUCTORES REGULADORES DE SUCCÃO

- Em alumínio anodizado com ponteiros cromados removíveis e autoclaváveis
- Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais
- Suas ponteiros cromados podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização



REGULAGEM DE SUCCÃO



PONTEIRA CROMADA
REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL